



24371 BORNE LIMEN 3216C 1432 4E L

SOBEM  **SCAME**
electrical solutions

BORNE DE RACCORDEMENT
SERIE LIMEN

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr



DIMENSIONS :

Hauteur : 800 mm
Largeur : 350 mm
Profondeur : 265 mm
Masse : nc

EQUIPEMENT :

- Borne SMART K
- Protections protégées par porte avant
- Fermeture porte par serrure à clé
- Bornier de raccordement 16mm² + Collecteur de terre
- 1 interrupteur sectionneur général 4x40A
- 3 disjoncteurs différentiels 1x16A+N-C-30mA protégeant
- 3 prises de courant 2x16A+T, 230V, IP44, CEE
- 1 disjoncteur différentiel 3x32A+N-C-30mA protégeant
- 1 prise de courant 3x32A+N+T, 400V, IP44, CEE
- 1 balisage en attente de raccordement
- 4 robinets 1/4 de tour à boisseau sphérique 1/2"
- Arrivée d'eau sur raccord 3/4" femelle

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Remarque : le coffret doit être impérativement protégé en amont par un disjoncteur de calibre 32 A maximum
-

NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)
NF EN 61439-2 (03/2012)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) : 40A
Tension de service (Us) : 400V (3P+N+T)
Puissance (S) : 27 kVA
Protection différentielle : 30 mA
Fréquence : 50-60 Hz
Pouvoir de coupure : 6 KA
Degré de protection : IP44
T° d'utilisation : -25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) : IK10
Matière : Technopolymère PEHD/ADT traité anti-UV teinté dans la masse

Couleur : Blanc /

ACCESSOIRES :