



# 24372 BORNE LIMEN 4216C 4E L

BORNE DE RACCORDEMENT  
SERIE LIMEN

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr



## DIMENSIONS :

Hauteur : 800 mm  
Largeur : 350 mm  
Profondeur : 265 mm  
Masse : nc

## EQUIPEMENT :

- Borne SMART K
- Protections protégées par porte avant
- Fermeture porte par serrure à clé
- Bornier de raccordement 16mm<sup>2</sup> + Collecteur de terre
- 1 interrupteur sectionneur général 4x32A
- 4 disjoncteurs différentiels 1x16A+N-C-30mA protégeant
- 4 prises de courant 2x16A+T, 230V, IP44, CEE
- 1 balisage en attente de raccordement
- 4 robinets 1/4 de tour à boisseau sphérique 1/2"
- Arrivée d'eau sur raccord 3/4" femelle

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Remarque : le coffret doit-être impérativement protégé en amont par un disjoncteur de calibre 32 A maximum

## NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)  
NF EN 61439-2 (03/2012)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) : 32A  
Tension de service (Us) : 400V (3P+N+T)  
Puissance (S) : 15 kVA  
Protection différentielle : 30 mA  
Fréquence : 50-60 Hz  
Pouvoir de coupure : 6 KA  
Degré de protection : IP44  
T° d'utilisation : -25°C à +35°C  
Résistance mécanique (20°C) : IK10  
Matière : Technopolymère PEHD/ADT traité anti-UV teinté dans la masse

Couleur : Blanc /

## ACCESSOIRES :