



Unités d'URGENCE

Unités d'URGENCE

UNITES D'URGENCE



VERSIONS



Version à encastrer IP55 avec bouton lumineux.



Version saillie IP55 avec bouton lumineux.



Version saillie IP65 avec Rail DIN or plaque de fond.

NORMES DE REFERENCE

CEI EN 60947-5-1

Appareillage à basse tension.
Partie 5-1: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande.
Appareils électromécaniques pour circuits de commande.

CEI 23-48 (première édition 1995)

Normes générales concernant les coffrets pour appareils électriques d'installation fixes pour utilisations domestiques et similaires.

MARQUAGE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection:	IP55, IP65
Température d'utilisation selon le standard de référence:	-25°C +35°C
Température maximale d'utilisation:	60°C
Fil incandescent:	650°C
Matériel:	Polymère technique et verre
Isolation totale <input type="checkbox"/> :	OUI
Sans halogènes:	OUI
Couleur:	Rouge RAL 3000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POUR COFFRETS AVEC ARRET D'URGENCE

Tension nominal d'emploi U _E :	250V
Catégorie d'utilisation:	AC12
Courant nominale d'emploi I _E :	2A
Tension nominale d'isolement U _i :	250V

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSFERIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayons UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcools		
Resistante	Resistante	Resistante	Resistante	Resistante	Resistante	Non resistente	Non resistente	Resistante	Resistante	Resistante

VERSION A ENCASTRER - IP55

- Possibilité de montage dans boîtier à encastrer avec écartement 83,5 mm.
- Avec bouton lumineux (ampoule baïonnette -12V et 24V incandescence ou 250V fluorescence).
- Avec un contact NO et 1 contact NF (2A, 250V).
- Équipé de marteau brise-vitre.
- Neon disponible en tant qu'accessoire.

Description	Dimensions (mm)	Conditionnement	Ref. article
Avec touche et marteau	100x100x50 mm	1/13	676.25100


VERSION SAILLIE - IP55

- Couleur rouge RAL 3000.
- Avec bouton lumineux (ampoule baïonnette -12V et 24V incandescence ou 250V fluorescence).
- Avec un contact NO et 1 contact NF (2A, 250V).
- Équipé de marteau brise-vitre.
- Neon disponible en tant qu'accessoire.

Description	Dimensions (mm)	Conditionnement	Ref. article
Avec touche et marteau	100x100x50 mm	1/14	676.35100


VERSION SAILLIE - IP65

- Équipée de bride pour dérivations simplifiées.


Description	Dimensions (mm)	Conditionnement	Ref. article
Avec Rail DIN 6 modules	205x220x140 mm	1/6	676.35201
Avec plaque de fond	205x220x140 mm	1/6	676.35205



ACCESSOIRES

Description	Dimensions (mm)	Conditionnement	Ref. article
Couvercle + vitre de rechange	100x100 mm	1/10	676.10101
Marteau brise-vitre	-	1/10	676.10102
Brides de fixation	-	1/20	676.10103


LAMPES NEON

Description	Dimensions (mm)	Conditionnement	Ref. article
220V	Neutre	100	101.6200
110V	Neutre	100	101.6200.11
12V	Neutre	100	101.6200.12
24V	Neutre	100	101.6200.24





ScameOnLine

<http://www.scame.com>

e-mail: export@scame.com